

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE
REMODEX
ZAKŁAD BADAŃ I WDROŻEŃ PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO

Spółka z o.o.

Gruszczyn, ul. Leśna 12
62-006 Kobylnica

e-mail: biuro@remodex.com.pl
KRS 0000099068

tel./fax 61 817-49-97
tel.kom. 601 391 825

NASZ ZNAK: BW/PB/93/20

GRUSZCZYN 14.05.2020

Zlecenie - zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia: 03.04.2020

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 89/20/W

badania: wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania

1. Nazwa i typ (symbol) wyrobu -

Krzesło obrotowe KA-TUREIS



2. Producent - Zleceniodawca -

INTAR TOOLS
Rozdejczer Spółka Jawna
Parole ul. Szeroka 77
05-831 MŁOCHÓW

3. Dokumenty identyfikujące wyrób -

zlecenie + zdjęcie

4. Rodzaj i zakres badań:

wytrzymałość, trwałość, stateczność, bezpieczeństwo użytkowania.

5. Sposób przeprowadzenia badań -


wg: **BS 5459-2:2000***

6. Wynik badania -


POZYTYWNY

* - norma dotyczy biurowych krzeseł stojakowych dla użytkowania przez ludzi o masie do 150 kg oraz dla użytkowania do 24 godzin dziennie.

Prowadzący badania


.....
/mgr inż. Piotr Błaszczak/

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Piotr Błaszczak

Atest zawiera 2 strony

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego/ych/ wyrobu/ów/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

ATEST Nr 89/20/W
badania wytrzymałościowych
i bezpieczeństwa użytkowania

MEBLE BIUROWE. KRZESŁA STOJAKOWE DO UŻYTKOWANIA
PRZEZ LUDZI O MASIE DO 150 kg i DO 24 h DZIENNIE

Nazwa wyrobu, typ: **Krzesło obrotowe KA-TUREIS**

Badanie wg BS 5459-2: 2000 punkt	Rodzaj badania	Obciążenie	Liczba cykli	Wymaganie	Wynik badania	
A.5 A.5.1	<u>TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZENSTWO</u> Badanie bezpieczeństwa przód-tył - siedzisko (siła V_1) - oparcie (siła H_1) - przednia krawędź siedziska (siła V_2)	siła pionowa: 1290 N siła pozioma: 860 N siła pionowa: 1400 N	120 000 120 000 120 000	BEZ USZKODZEŃ	pozytywny pozytywny pozytywny	
	<u>Badanie trwałości</u> - siedzisko (siła V_1) - oparcie (siła H_1) - przednia krawędź siedziska (siła V_2)	siła pionowa: 1290 N siła pozioma: 860 N siła pionowa: 1400 N	380 000 380 000 380 000		pozytywny pozytywny pozytywny	
A.5.2	Badanie udarowe siedziska <u>Wysokość siedziska w pozycji maksymalnej</u> - siedzisko - przednia krawędź siedziska	wysokość spadku: 350 mm	5		pozytywny pozytywny	
	<u>Wysokość siedziska w pozycji minimalnej</u> - siedzisko - przednia krawędź siedziska	wysokość spadku: 350 mm	5		pozytywny pozytywny	
A.5.3	Obciążenie udarowe oparcia	wysokość spadku: 330 mm, kąt: 45°	10		pozytywny	
A.5.4	Spadek mebla - na przednią nogę - na tylną nogę	wysokość spadku: - dla długości nogi ≥ 200 mm – 450 mm	10 10		pozytywny pozytywny	
A.5.5	Bezpieczeństwo boczne	siła pionowa: 1200 N (przemienne)	250 000		pozytywny	
A.6 A.6.2.1	<u>STATECZNOŚĆ</u> - przewracanie do przodu	siła pionowa: 600 N siła pozioma: 20 N	1 raz		NIE PRZEWRACA SIĘ	pozytywny
A.6.2.2	- przewracanie na boki krzesła z podłokietnikami	siła pionowa: 250 N (na siedzisko) siła pionowa: 350 N (na podłokietnik) siła pozioma: 20 N	1 raz			pozytywny
A.6.3.1	- przewracanie do tyłu	siła pionowa: 600 N (na siedzisko) siła F przewracająca: 131 N - dla krzesel z $h < 720$ mm - $285,7 [1 - (h/1000)]N$	1 raz			pozytywny
A.6.3.2	- przypadkowe przewracanie do tyłu	przednia krawędź siedziska uniesiona na wysokość 100 mm	1 raz	pozytywny		
A.6.4	- przewracanie do tyłu krzesel przechyłanych i rozkładanych	13 krążków – 130 kg	-	pozytywny		
A.7 A.7.2	<u>TRWAŁOŚĆ PODZESPOŁÓW</u> Boczne obciążenie statyczne podłokietnika	siła pozioma 600 N	10	BEZ USZKODZEŃ		pozytywny
A.7.3	Obciążenie pionowe statyczne podłokietnika	siła pionowa 1200 N	10			pozytywny
A.7.4	Badanie udarowe podłokietnika	wys. 330 mm lub kąt - 48°	10		pozytywny	
A.7.5	Obrót krzesła	kąt obrotu - 45°	100 000		pozytywny	
A.7.6	Regulacja wysokości siedziska	siła pionowa 1200 N	10 000		pozytywny	
A.7.8	Trwałość elementów sterujących	siła 100 N	10		pozytywny	
A.7.9	Trwałość urządzenia blokującego	siła pozioma 400 N	500 000		pozytywny	

LABORATORIUM
Badania przeprowadził: .....